

Lampadaire en Graphite Gris 18W

L18514

AVERTISSEMENT! IMPORTANTES DIRECTIVES DE SECURITE:

CETTE LAMPE PORTATIVE EST MUNIE D'UNE FICHE POLARISEE (UNE BORNE PLUS LARGE QUE L'AUTRE). CE DISPOSITIF DE SECURITE DIMINUE LE RISQUE DE CHOCS ELECTRIQUES PUISQUE LA FICHE NE S'INSERE DANS LA PRISE QUE D'UN SEUL COTE. SI ELLE N'ENTRE PAS DANS LA PRISE, INVERSEZ-LA. SI ELLE N'ENTRE TOUJOURS PAS, COMMUNIQUEZ AVEC UN ELECTRICIEN QUALIFIE. N'UTILISEZ JAMAIS UNE RALLONGE SAUF SI LA FICHE S'INSERE ENTIEREMENT. NE MODIFIEZ PAS CE DISPOSITIF DE SECURITE.

AVERTISSEMENT: POUR PREVENIR LES CHOCS ELECTRIQUES, INSEREZ LE BOUT LARGE DE LA FICHE DANS LA GRANDE FENTE ET PUSSEZ JUSQU'AU BOUT.

INSERTION/REPLACEMENT DU TUBE

- 1 Assurez-vous que la lampe n'est pas branchée dans une prise électrique.
- 2 Si la lampe a été utilisée, accordez un délai de refroidissement d'environ 5 minutes avant de procéder.
- 3 Pour enlever un tube déjà installé dans la lampe, retirez le tube directement de l'attache de l'abat-jour en l'inclinant à environ 15 degrés (C).
- 4 Déplacez doucement le tube d'un côté à l'autre et retirez-le directement de la prise (D).
- 5 Pour installer un tube dans une prise, tenez le tube fermement dans votre main et alignez-le avec la prise comme l'indique l'illustration (A).
- 6 Veillez à ce que les broches (situées à la base du tube) pointent vers la prise et insérez le tube dans la prise de l'abat-jour.
- 7 Tenez la base du tube et poussez-la directement dans la prise jusqu'à ce que vous entendiez un « dé clic » (B). **N'appliquez pas de pression sur l'embout en verre du tube.**

ASSEMBLAGE DE LA LAMPE

- 1 Assurez-vous que la lampe n'est pas branchée.
- 2 Sortez le boulon, la rondelle plate, la rondelle de blocage et la clé du sac de plastique.
- 3 Avec le cordon électrique pointant vers l'arrière de la base. Insérez fermement la tige de la lampe dans la cavité située au-dessus de la base.
- 4 En retenant la tige dans la base de la lampe, inversez la lampe de sorte que le bas de la base soit accessible.
- 5 Insérez le boulon dans la rondelle de blocage et ensuite dans la rondelle plate et insérez dans la cavité encastrée au bas de la base, comme le montre l'illustration.

À l'aide de la clé, resserrez fermement le boulon en vissant dans le sens des aiguilles d'une montre.

Veillez prendre note que l'intensité des tubes OTT-LITE® n'est pas réglable lorsqu'ils sont en opération.

Profitez-bien de votre lampadaire en graphite gris OTT-LITE®!

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée afin d'éviter les accidents.
- Utilisation intérieure seulement.

Ce système d'éclairage est conçu pour être utilisé uniquement avec les tubes OTT-LITE®. L'utilisation d'autres produits annule la garantie et peut endommager le système d'éclairage.

